

# 駐車場照明 選定比較一覧表

設置場所	フラップ/フラップレス式コインパーキング				ゲート式コインパーキング	全てのコインパーキング		
用途	場内照明					精算機等のスポット照明		
種類	AC電源式				ソーラー式	AC電源式	AC電源式	
型式	LP-20(BL)	LC5-150SC90	LC-3300SC90DPRO	L-6000SC100	LC-2000C(BL)	LC-11000SW	LA-13(S)	LA-24(S)
車室数目安	3-5車室	10-15車室	10-15車室	15-20車室	5-10車室	20-25車室	-	-
製品写真								
	<a href="#">製品ページを開く</a>	<a href="#">製品ページを開く</a>	<a href="#">製品ページを開く</a>	<a href="#">製品ページを開く</a>	<a href="#">製品ページを開く</a>	<a href="#">製品ページを開く</a>	<a href="#">製品ページを開く</a>	<a href="#">製品ページを開く</a>
人感センサ	内蔵	別売	内蔵	接続不可	内蔵	別売	内蔵	内蔵
人感センサ無効設定	○	○	○	-	×	○	○	○
昼夜判別センサ	○	×	○	×	○	×	○	○
定格光束	1600lm (100%時)	4500lm (100%時)	4500lm (100%時)	6000lm	2000lm (100%時)	11000lm (100%時)	750lm	1500lm
消費電力	19W	40W	39W	59W	25W	110W	10W	20W
色温度	約4000K	約6000K	約5700K	約5000K	約5700K	約5000K	約5700K	約5700K
配光	120×90°	90° サークル	90° サークル	100° サークル	120° ×60° サークル	120×90°	-	-
リモコン調光	×	○	×	×	×	○	×	×

お問い合わせ先：

**オプテックス株式会社**

〒105-0022 東京都港区海岸1-9-1 浜離宮インターシティ3階  
TEL. 03-5733-1727 / FAX. 03-5473-3990