駐車場照明　選定比較一覧表

設置場所	フラップ/フラップレス式コインパーキング					ゲート式コインパーキング	全てのコインパーキング		
用途	場内(車路・車室)						精算機等		
電源	AC電源式 (AC100V)	AC電源式 (AC100V~200V)	AC電源式 (AC100V~240V)	AC電源式 (AC100V~200V)	ソーラー式	AC電源式 (AC100V~200V)	ソーラー式	AC電源式 (AC100V)	
型式	LP-20(BL)	LC5-150SC90	LC-3300SC90DPRO	L-6000SC100	LC-2000LU(DB) LC-SBU	LC-11000SW	LS-11(S)	LA-13(S)	LA-24(S)
車室数目安	3-5車室	10-15車室	10-15車室	15-20車室	5-10車室	20-25車室	-	-	-
製品写真									
	製品ページを開く	製品ページを開く	製品ページを開く	製品ページを開く	製品ページを開く	製品ページを開く	製品ページを開く	製品ページを開く	製品ページを開く
人感センサ	内蔵	別売	内蔵	接続不可	内蔵	別売	内蔵	内蔵	内蔵
人感センサ無効設定	○	○	○	-	×	○	○	○	○
昼夜判別センサ	○	×	○	×	○	×	○	○	○
定格光束	1600lm（100%時）	4500lm（100%時）	4500lm（100%時）	6000lm	2000lm（100%時）	11000lm（100%時）	300lm	750lm	1500lm
消費電力	19W	40W	39W	59W	-	110W	-	10W	20W
色温度	約4000K	約5700K	5650K~6300K	約5000K	約5700K	約5000K	約4000K	約5700K	約5700K
配光	120×90° ワイド	90° サークル	90° サークル	100° サークル	120° ×60° ワイド	120×90°	85° サークル	-	-
リモコン調光	×	○	×	×	×	○	×	×	×
質量	約1.4kg	約4.0kg	約3.8kg	約3.3kg	約8.3kg (LC-SBU含)	約4.6kg	約1.3kg	約670g	約820g

お問い合わせ先：　オプテックス株式会社
〒105-0022　東京都港区海岸1-9-1　浜離宮インターシティ３階
TEL. 03-5733-1727　/　FAX. 03-5473-3990