



単位 : mm

| | | | |
|----------|--|---------------|------------------|
| 型番 | OHF-HAT1 | | |
| 使用場所 | 無目、天井露出 巻き取りケース、サイドフレーム | | |
| 取付場所 | 屋内、半屋外 | | |
| 推奨取付高さ | 3.5m以内 | | ※2 |
| 入力端子 | 電源入力 | DC24V | |
| | 信号入力 | 2極 | |
| 出力端子 | 電源出力 | DC24V | 4アンテナ時に使用 |
| | 信号出力 | 2極 | 4アンテナ時に使用 |
| | 同軸 | F型接栓 | 5C-FV(-2V)、最大20m |
| 送信周波数 | 93.75kHz | | |
| 受信周波数 | 314.26MHz | | |
| タグエリアサイズ | 最大4m | アンテナ～タグ直線距離※1 | |
| 使用温度範囲 | -20～55℃ | | 結露なきこと |
| 保護等級 | 天井露出取付:IP40 無目、巻き取りケース取付:IP54 サイドフレーム取付:IP55 | | |
| 質量 | 600g | | 本体のみ |

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※1 この数値は一般的な目安であり、使用環境により異なります。 ※2 使用環境により、意図せぬ箇所へタグエリアが発生する場合があります。