

| | | |
|-------------|---|----------------------------------|
| 取付高さ | 2.2~4.2m以内(最大高さは無目センサーに依存) | |
| 検出方式 | 画像認識(ベクトル焦点方式) | |
| 電 源 | DC24V(専用電源使用) | |
| 消費電力 | 5.5W以内 | |
| 出 力 | 起動出力 | リレー接点1a(無電圧) 50V 0.1A以内(抵抗負荷) |
| | 補助出力 | リレー接点1a(無電圧) 50V 0.1A以内(抵抗負荷) |
| 出力保持時間 | 約0.5秒 | |
| 使用周囲温度 | -10℃~+50℃(結露なきこと) | |
| LAN仕様 | 10/100Base-T(X) | |
| Bluetooth通信 | Bluetooth® 4.1 | |
| 質 量 | 約560g(本体・取付プレート) | |
| 付属品 | 配線用コード(2.5m)×1、取付型紙×1、取扱説明書×1、 取付プレート×1、取付プレート用ビス×2、無目センサー 固定用ビス×1(本体に付属)、保護シール×1 | |

※使用周囲照度により、人体認識が不安定になる可能性があります。

※VVS-1には検出原理上、カメラが搭載されておりますが、録画機能は一切ございません。

※仕様は予告なく変更する場合があります。

[mm]

