



* 単位(mm)

[仕様表] LED投光器

VAR2-IPPoE-hy8-1

HYBRID (白色可視光 / 赤外光)			
型式	VAR2-IPPoE-hy8-1		
波長 (赤外光)	850nm		
色温度 (白色)	6,000K		
定格光束 (白色)	2,980lm		
最大照射距離 (水平×垂直)	10×10°	赤外光	290m
		白色光	140m
	20×10°	赤外光	165m
		白色光	85m
	35×10°	赤外光	150m
		白色光	75m
	60×25°	赤外光	85m
		白色光	40m
	80×30°	赤外光	60m
		白色光	30m
	120×50°	赤外光	40m
		白色光	20m
電源電圧	60W PoE++(4 pair PoE) or DC 24V		
消費電力 (最大)	43W		
外部入力	遠隔操作またはセンサーによる点灯制御可能 (無電圧接点入力・トランジスタ入力)		
外部出力	照度センサー出力 無電圧接点出力		
動作環境*	Windows 7以上およびIE 9以上が動作するネット環境のPC		
質量	1,650g		
使用温度・湿度	-50~50°C / 10%~90%RH (但し、結露なきこと)		
ケーブル長	約2.5m (ケーブル太さ Φ6.7mm) 約2.5m LANケーブル (コネクタ付き)		
付属品	取扱説明書、照射角60° レンズ、照射角35° レンズ (本体に装着済み)		
本体色	黒		
保護等級	IP66		

※動作環境：ご使用のPCにインストールされているソフトや接続されている機器の影響を受ける場合があります。

- ・10×10° はレンズを使用しない場合の配光角度となります。
- ・本体に35×10° と60×25° のレンズが同梱されています。20×10°、80×30°、120×50° のレンズもオプションにて用意しています。
- ・最大照射距離は、計算値であり設置環境やカメラ性能により数値は異なります。