

型式	LINK-BT1 P	LINK-BT1 C
電源	AC 100V (50Hz / 60Hz)	AC 12 ~ 24V (50Hz / 60Hz) / DC 12 ~ 30V
消費電力	1W / 3.0VA 以内	1W / 1.5VA 以内
通信方式	Bluetooth LE	
標準電波到達距離	見通し距離 30m (但し周囲の状況により距離が短くなることがあります)	
接続可能台数	本製品 1 台に対して対応センサー 1 台 ※対応センサー 1 台に対して本製品 最大 5 台まで接続可	
出力	リレー接点 1a (無電圧) AC100V 0.5A 以内 (抵抗負荷) / DC30V 0.5A (抵抗負荷)	
設定項目 *1	出力選択	起動出力 / 補助出力 / その他出力
	出力接点	N.O. / N.C.
	出力保持時間	無効 / 2 秒 / 5 秒 / 10 秒 / 20 秒 / 30 秒 / 1 分 / 2 分 / 3 分 / 4 分
使用周囲温度	-20 ~ +55°C	
保護等級	IP65	
本体寸法	(W)74 × (H)134 × (D)33 mm (突起部を除く)	
質量	180g	170g
付属品	取扱説明書, 取付ビス × 2	

LINK-BT1 P は日本国内専用です。

仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

*1 センサーの設定アプリで設定・変更します。

※仕様は予告なく変更する場合があります。