

基本性能を追究した汎用型センサー

LX-402J 12m立体警戒


希望小売価格 **¥16,500**(税込)

- 夜間みの警戒に最適な昼夜判別機能。
- 小動物の検知を防ぐペットアレイ機能。
- N.C./N.O.両方の出力が取り出せる接点出力。
- ダブルコンダクティブフィルタの採用により、外乱光(車のヘッドライトや太陽光など)による誤動作を低減。


検知エリア	12m×15m
検知ゾーン数	マルチエリア:40本 ペットアレイエリア:18本
動作表示灯(赤色LED)	発報時点灯
昼夜判別	約10~10万lx(可変)
警報保持時間	2.0±1.0秒
警報出力	N.C./N.O. DC28V 0.2A(最大)
タンパ	本体からカバーを外すと開
ウォームアップ時間	約60秒
感度切換	高・中・低 3段階切換
電源電圧	DC10.8~13.2V
消費電流	25mA(最大)
使用温度・湿度範囲	-20℃~+50℃ 95%(最大)
保護等級	IP54



平面図




側面図



単位:m

※ペットアレイ機能使用時は1.2~1.5mの高さに取付けて下さい。

外形寸法図



単位:mm

オプション

天井取付用ブラケット

CA-2C

壁面取付用ブラケット

CA-1W

取付調整プレート

AMP-05

パッシブセンサー用オプション

壁面取付用ブラケット

CA-1W

希望小売価格
¥3,300(税込)

適合機種 LX-402J



天井取付用ブラケット

CA-2C

希望小売価格
¥3,300(税込)

適合機種 LX-402J



取付調整プレート

AMP-05

希望小売価格
オープン価格

