

あらゆる外乱要因を鮮明化

ZENIC
CUSTOM I/C DESIGN

An OPTEX Group Company

FORTEVISION

HD-SDIインターフェイス対応モデル

FV-3011HS

※19インチEIAラック設置対応

希望小売価格 オープン価格



●カメラ画像をリアルタイムで鮮明化

侵入監視、防災監視、交通監視等世の中に数多く設置されたカメラ画像は、設置環境や設置状況により本来の機能を果たさない場合があります。低照度や逆光、霧やノイズ等で見えにくい映像をリアルタイムに改善することができます。
※録画画像にも対応できます。



※低照度サンプルは「領域限定機能」ON 時の結果です。

- 鮮明化／ノイズ除去など各種機能の強度調整、パラメータの保存及び呼び出し可能
- 低輝度部のノイズを低減するためのノイズフィルタ内蔵
- エンベデッドオーディオ (8ch.) 対応
- 領域限定機能、鮮鋭化機能 (ピンボケなどを改善) を新たに追加
- 電源オフ時原画像出力機能
- USB インタフェース (専用ソフト) によるリモート制御機能

システム構成図

カメラ機器の後段、もしくはモニター機器の前段に設置可能です。



仕様

型式	FV-3011HS
入出力信号規格	HD-SDI
入出力信号形式	FullHD (1080/60i 及び30p[ソフトウェア切替])
入出力信号端子	BNCコネクタ
パススルー機能	電源オフ時は入力をパススルー出力
リモート制御	USB (専用ソフトを使用)
電源電圧	DC12V(ACアダプタ付属)
消費電力	8W
環境条件	0℃～50℃ 20%～80%(結露なきこと)
外形寸法	483 mm (W) x 200 mm (D) x 44 mm (H) (突起部を含まず)